

# 製品安全データシート

新規作成 : 1995年09月13日

改訂 : 2011年 6月29日

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : SLM-OHIII

### 製造者情報

会社名 : 三菱製紙株式会社

住所 : 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号

担当部門 : 技術環境部

問い合わせ窓口 : I & Dカンパニー

印刷感材営業部 (電話番号 : 03-3213-3743)

奨励用途及び使用上の制限 : シルバーマスター、シルバーデジプレート用エッチ液

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

物理化学的危険性 : 分類基準に該当しない

健康に対する有害性 : 分類基準に該当しないまたは分類できない

### 注意書き

不浸透性保護手袋、保護眼鏡、保護マスク、保護衣を着用すること

換気のある所で使用すること

味見をしたり、飲んだりしないこと

取扱い後は十分に洗浄すること

誤って目や皮膚に付着した場合、直ちに流水で15分以上洗う。

処理薬品の使用方法に従って正しく使用すること

## 3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

一般名 : エッチング液

### 成分及び含有量

	官報公示整理番号	Cas No.	含有量%
リン酸二水素ナトリウム		13472-35-0	1 - 5
ジプロピレングリコール	(2)-413	25265-71-8	1 - 5
アモルファスシリカ	(1)-548	7631-86-9	< 1
水	対象外	7732-18-5	> 50

\* アモルファスシリカ (シリカ) 安衛法57条の2 通知対象物質 施行令第18条

## 4. 応急処置

吸入した場合 : 吸入の可能性は少ないが、もし大量のミストを吸入した場合は、速やかに空気の新鮮な場所に移動してください。異常を感じた場合は速やかに医師の診察を受けてください。

皮膚に付着した場合 : 接触すると炎症を起こすことがある。直ちにきれいな流水で洗い流してください。

- 目に入った場合 : 直ちにきれいな流水で15分以上洗い、炎症が残っているようでしたら医師の診察を受けてください。  
洗浄の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗浄してください。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄を続けてください。
- 誤飲した場合 : 水でよく口の中を洗浄し、大量の水を飲ませて、直ちに医師の手当を受けてください。意識があっても無理に吐かせないようにしてください。

## 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 散水、ドライケミカル、炭酸ガス  
使ってはならない消火剤 : 特になし  
特定の消火方法 : 周辺火災の場合には移動可能な容器は速やかに安全な場所に移してください。  
保護具等 : 消火の際は自給式呼吸器具及び完全保護具を着用してください。  
風上から消火活動を行ってください。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止してください。保護具（送気マスク、空気呼吸器、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護面、安全帽、長袖保護服、保護長靴など）を必ず着用して回収してください。風上で作業して下さい。多量の場合は、人を安全に避難させてください。
- 環境に対する注意事項 : ごく少量の場合は、大量の水で洗い流してください。  
漏出した液体や洗浄に使用した汚染水が河川等に排出され、環境に影響を及ぼさないよう注意してください。
- 除去方法 : 砂または不燃性吸収剤で吸収し、空容器に回収してください。  
回収した液を廃棄する場合は関係法規に従ってください。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い  
技術的対策 : 目や皮膚に接触すると炎症を引き起こすことがありますので適当な保護具（保護眼鏡、保護手袋）を着用し取扱ってください。  
局所排気・全体換気 : 通常の換気扇による換気で良い。  
注意事項 : 取扱いは十分な換気の下で行ってください。
- 保管 : キャップを確実に閉めて涼しい場所に置いてください。  
子供の手の届くところには置かないでください。

## 8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 通常の換気扇による換気で良い。  
管理濃度 安衛法管理濃度 : 未設定。  
許容濃度 : 日本産業衛生学会  
ACGIH/TWA  
保護具 : 呼吸器  
手 保護ゴム手袋  
目 保護眼鏡  
皮膚及び身体 保護衣

## 9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体	色	: 無色透明
臭い	: 若干あり	pH (at25°C)	: 5.5 - 6.5
沸点	: > 100°C	融点	: < -4°C
引火点	: 引火性なし	自然発火温度	: データなし
燃焼または爆発範囲	: データなし	蒸気密度	: データなし
蒸気圧	: 水と同様	オクタノール/水分配係数	: データなし
比重(at25°C)	: 1.0 - 1.1		
溶解度	: 水に可溶		
分解温度	: データなし		

## 10. 安定性及び反応性

安定性: 通常の手扱い条件下では安定である。  
反応性: 特になし  
避けるべき条件: 高温、低温 (結晶析出)、直射日光、高熱  
混触禁忌物質: 特になし。  
分解による有害性: 焼却によりNO<sub>x</sub>ガスが発生する。

## 11. 有害性情報

急性毒性LD<sub>50</sub>: 実測値はないが、成分から推定した値では2000mg/Kg (ラット経口) 以上。  
皮膚腐食性・刺激性: アレルギー性皮膚反応を引き起こす恐れがある。  
眼に対する重篤な損傷・刺激性: 情報なし  
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 情報なし  
生殖細胞変異原性: 情報なし  
発がん性: 情報なし  
生殖毒性: 情報なし  
特定標的臓器・全身毒性-単回暴露: 情報なし  
特定標的臓器・全身毒性-反復暴露: 情報なし  
吸引性呼吸器有害性: 情報なし

## 12. 環境影響情報

生態毒性: データなし  
残留性・分解性: データなし  
生態蓄積性: データなし

## 13. 廃棄上の注意

水質汚濁防止法 (生活環境項目) 及び下水道法 (下水の排除の制限) に該当しますので、河川、下水等にそのまま排出することはできません。  
本製品を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「都道府県条例」に従い、都道府県知事の認可を受けた産業廃棄物処理業者に、運搬、処理を委託してください。  
汚染容器及び包材: 内容物を完全に除去した後に処分して下さい。

