

# 安全データシート

新規作成 : 2023年 9月 5日  
改訂 : 2025年 4月 1日

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : S LM-OD・PS III N

供給者情報 会社名 : 三菱製紙株式会社  
住所 : 〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号  
担当部門 : 技術本部 安全環境品質保証部  
問い合わせ窓口 : 機能商品事業部 (電話番号 : 03-5600-1488(代表))

推奨用途 : シルバーマスター、シルバーディジプレート用給湿液  
使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐこと

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

物理化学的危険性	：分類基準に該当しない又は分類できない
健康に対する有害性	：皮膚腐食性／刺激性
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
	皮膚感作性
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)
環境に対する有害性	：水性環境有害性 短期 (急性)
	水性環境有害性 長期 (慢性)

### ラベル要素



感嘆符 健康有害性

注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : 皮膚刺激  
強い眼刺激  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
呼吸器への刺激のおそれ  
眠気又はめまいのおそれ  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)  
水生生物に有害  
長期継続的影響によって水生生物に有害

## 注意書き

不浸透性保護手袋、保護眼鏡、保護マスク、保護衣を着用すること。  
取扱い後は手をよく洗うこと。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。  
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。  
環境への放出を避けること。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学品名又は一般名 : 紙湿液

### 成分及び含有量

	官報公示整理番号	Cas No.	含有量%
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール	(2)-426、(7)-97	34590-94-8	30-40*
グリコールエーテル系溶剤	登録有	非公開	10-20
界面活性剤	登録有	非公開	1-10
硝酸アンモニウム	(1)-395	6484-52-2	1-5*
防腐剤	登録有	非公開	<1
水	対象外	7732-18-5	30-40

\*含有量について、1.5. 適用法令も参照ください。

## 4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けてください。

皮膚に付着した場合 : 多量の水と石けんで洗ってください。皮膚刺激又は発しんが生じた場合は、医師の診察／手当てを受けてください。衣類にかかった場合は、希釀液であっても、時間の経過とともに水分が蒸発し、かえって原液より濃度が濃くなる場合があります。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をしてください。

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。眼の刺激が続く場合は、医師の診察／手当てを受けてください。

飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄し、大量の水を飲ませて、直ちに医師の手当を受けてください。意識があっても無理に吐かせないようにしてください。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 水、水霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

使ってはならない消火剤 : 特になし

特定の消火方法 : 不燃性ですが、周辺火災の場合には移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移してください。

保護具等 : 消火の際は自給式呼吸器具及び完全保護具を着用してください。

風上から消火活動を行ってください。

燃焼により成分が分解してCO<sub>x</sub>、NO<sub>x</sub>ガスが発生する場合があります。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

漏出した場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止してください。保護具（送気マスク、空気呼吸器、保護手袋、ゴーグル型保護眼鏡、保護面、安全帽、長袖保護服、保護長靴など）を必ず着用して回収してください。風上で作業してください。多量の場合は、人を安全に避難させてください。

環境に対する注意事項：

漏出した液体や洗浄に使用した汚染水が河川等に排出され、環境に影響を及ぼさないよう注意してください。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

砂又は不燃性吸収剤で吸収し、空容器に回収してください。大量の場合には、盛り土で囲つて流出を防止し、安全な場所に導いてから処理してください。回収した液を廃棄する場合は関係法規に従ってください。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：着衣、皮膚、粘膜に接触したり、眼に入らない様に適切な保護具（保護眼鏡、保護手袋等）を着用し取扱ってください。

取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼、及び身体洗浄を行うための設備を設置してください。休憩場所には、手洗い、洗顔等の設備を設け、取扱い後には手、顔等をよく洗うようにしてください。

局所排気・全体換気：強制換気による換気を行ってください。

注意事項：取扱いは十分な換気の下で行ってください。

保管：キャップを確実に閉めて涼しい場所に置いてください。

換気の良い場所で保管してください。

施錠して保管してください。

直射日光を避け、50°C以上の温度にはばく露しないでください。

0°C以下になるような場所には保管しないでください。

## 8. ばく露防止及び保護措置

設備対策：局所排気装置等 強制換気による換気

管理濃度 安衛法管理濃度：未設定

許容濃度：日本産業衛生学会 未設定

ACGIH/TWA

1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 50ppm

保護具：呼吸器 保護マスク

手 保護ゴム手袋

眼 保護眼鏡

皮膚及び身体 保護衣

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態：液体

色：淡黄色透明

臭い：グリコールエーテル臭

pH：4.2 - 4.6

沸点：100°C (水)

融点：データなし

可燃性：燃焼しない

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界：データなし

引火点：なし  
分解温度：データなし  
相対ガス密度：データなし  
密度及び／又は相対密度：1.00 – 1.04 (at 20°C)  
溶解度：水に可溶  
粒子特性：非該当

自然発火点：データなし  
蒸気圧：データなし  
動粘性率：データなし  
オクタノール／水分配係数：データなし

## 1 0. 安定性及び反応性

反応性 : 通常の取扱い条件下では安定である。  
化学的安定性 : 通常の取扱い条件下では安定である。  
危険有害反応可能性 : 特になし。  
避けるべき条件 : 高温、直射日光  
混触危険物質 : データなし。  
危険有害な分解生成物 : 燃焼により CO<sub>x</sub>、NO<sub>x</sub>ガスが発生する懸念がある。

## 1 1. 有害性情報

急性毒性 : 情報が少なく分類できない  
皮膚腐食性／刺激性 : 区分 2  
  ・グリコールエーテル系溶剤 区分 2  
  ・防腐剤 区分 2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分 2 A  
  ・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 区分 2 B  
  ・グリコールエーテル系溶剤 区分 2 B  
  ・硝酸アンモニウム 区分 2 A  
  ・防腐剤 区分 1

呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 区分 1 (皮膚)  
  ・防腐剤 区分 1 A (皮膚)

生殖細胞変異原性 : 情報が少なく分類できない  
発がん性 : 情報が少なく分類できない  
生殖毒性 : 情報が少なく分類できない  
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 区分 3 (気道刺激性、麻酔作用)  
  ・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 区分 3 (気道刺激性、  
  ・グリコールエーテル系溶剤 区分 3 (麻酔作用)  
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 区分 2 (血液系)  
  ・硝酸アンモニウム 区分 1 (血液系)

誤えん有害性 : 情報が少なく分類できない

## 1 2. 環境影響情報

### 生態毒性

水生環境有害性 短期 (急性) : 区分 3

  ・防腐剤 区分 1

  ・甲殻類 (ミシッジ・シュリンプ) LC50=0.99mg/L (US EPA: RED, 2005)

水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分 3

  ・防腐剤 区分 1

残留性・分解性：製品データなし  
生体蓄積性：製品データなし  
土壤中の移動性：データなし  
オゾン層への有害性：分類できない

(モントリオール議定書の付属書に記載される物質は使用していない)

#### 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物：水質汚濁防止法（有害物質、生活環境項目）及び下水道法（下水の排除の制限）に該当しますので、河川、下水等にそのまま排出することはできません。本製品を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「都道府県条例」に従い、都道府県知事の認可を受けた産業廃棄物処理業者に、運搬、処理を委託してください。

汚染容器及び包材：内容物を完全に除去した後に処分してください。

#### 1 4. 輸送上の注意

「取扱い及び保管上の注意」の項の記載による  
国連分類及び国連番号：該当しない。

#### 1 5. 適用法令

安衛法：通知対象物質

1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール

(含有量 30-40%: 営業秘密に該当するため濃度範囲記載)

硝酸アンモニウム (含有量 1-5%: 営業秘密に該当するため濃度範囲記載)

皮膚等障害化学物質等 皮膚吸収性有害物質

1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール (ジプロピレンジコールメチルエーテル)

化管法：非該当

毒劇法：非該当

危規則：非該当

消防法：非該当

#### 1 6. その他の情報（引用文献等）

独立行政法人 製品評価基盤機構 「化学物質総合情報提供システム（CHRIPI）」  
「GHS分類対象物質一覧」

---

本シートの内容は発行時における知見に基づいて作成したものです。作成の目的は製品の安全に関わる情報を提供するものであって、性能・品質を保証するものではありません。記載事項は今後の知見により改訂されることもあります。記載内容の内、含有量・物理的及び化学的性質などの値は保証値ではありません。注意事項は通常の取扱い対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、この点をご考慮願います。危険・有害性の情報は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意してください。