

各 位

三菱製紙株式会社

## サーマルディジプレートシステム「TDP-459 II」販売のご案内

このたび、三菱製紙株式会社は、処理液はもちろん、トナーもインクカートリッジも使わない完全プロセスのCTPシステムであるサーマルディジプレートシステム「TDP-459」を刷版と製版フィルム兼用タイプ「TDP-459 II」としてモデルチェンジし、販売いたします。

### ☆ サーマルディジプレートシステム「TDP-459 II」

#### ー特長ー

- ・製版フィルム出力も可能となりオフセットのビジネスフォームやスクリーン印刷、フレキソ・樹脂凸版などの分野でのフィルムワークの効率化が図れます。
- ・処理液はもちろん、トナーもインクカートリッジも使わない完全プロセスのCTPシステム。  
印刷機上でウォッシュオフが不要で環境負荷低減に貢献します。
- ・消耗品は刷版とフィルムのみ。ランニングコスト低減に貢献します。
- ・印刷版は白地ベースに黒発色画像のため、高コントラストな画像形成により、視認性が高く、検版性が優れています。
- ・直接感熱による画像形成システムのため、刷版出力時・製版フィルム出力時も完全明室での取り扱い・保管ができます。
- ・コンパクト設計なうえ、処理剤を使用しないので手の汚れもなく、特殊技術を必要としないので、日々のメンテナンスが簡単に行えます。



#### ー仕様ー

描画方式	直接感熱方式
出力感材	プレート：TDP-R175 フィルム：TDP-IFS125
出力サイズ	出力長さ：150～660mm※、感材幅：310～459mm ※459mm幅感材を御使用いただく場合は626mmが最長となります。
最大記録幅	360mm
出力解像度	1204dpi
出力スピード	75版/時 (A3) ※環境温度20℃、製版条件により異なる
電気容量	AC90～264V自動変換 (描画時約360W ※最大時、待機時30W)
サイズ	515mm (トレイ含む995mm ※トレイはオプション) × 656mm × 383mm (幅 × 奥行 × 高さ)
重量(本体)	55kg
使用環境	温度 20 ～ 30℃ 湿度 50 ～ 70%

この件に関するお問い合わせ  
三菱製紙株式会社 イメージング事業部  
印刷感材営業部 担当: 半田  
TEL: 03-5600-1476 FAX: 03-5600-1414